



اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

On/Off - R410a



Cooling
Heating

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندقابله جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

| مدل | | | GWS-H09P1T1/R1 | GWS-H12P1T1/R1 | GWS-H18 P1T1/R1 | GWS-H24P1T1/R1 | GWS-H30P1T1/R1 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| منبع برق | | V,Hz,ø | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 9000/8700 | 12000/12000 | 18000/18000 | 24000/25000 | 30000/31000 |
| مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | 0.85/0.75 | 1.15/1.07 | 1.70/1.55 | 2.20/2.15 | 2.76/2.64 |
| | جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | 3.86/3.40 | 5.22/4.86 | 7.72/7.04 | 10/9.77 | 12.54/12 |
| ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | 3.12/3.41 | 3.06/3.42 | 3.10/3.47 | 3.19/3.43 | 3.18/3.49 |
| سطح صدا | | db | 41 | 44 | 48 | 48 | 49 |
| ابعاد یونیت داخلی (WxDxH) | | mm | 750x285x277 | 750x285x200 | 900x310x225 | 1082x330x233 | 1080x330x233 |
| ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxDxH) | | mm | 820x347x277 | 820x347x277 | 970x382x302 | 1155x397x312 | 1155x397x312 |
| ابعاد یونیت خارجی (WxDxH) | | mm | 660x500x265 | 730x545x285 | 800x545x315 | 825x655x310 | 900x700x350 |
| ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxDxH) | | mm | 780x570x345 | 850x620x370 | 920x620x400 | 945x435x725 | 1020x770x430 |
| وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی) | | kg | 8/25.5 | 8/29 | 11.5/38 | 15/48 | 16/57 |
| قطر لوله کشی | گاز/مایع | mm | 6/9 | 6/12 | 6/12 | 6/15.88 | 6/15.88 |
| حداکثر مجموع طول لوله کشی | | m | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | | m | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |