فن کویل سقفی توکار »

مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از 200 CFM تا 1200 CFM
- طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا
- بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت ومحکم
- هزینه نگهداری و نصب پایین
- کم حجم با وزن پایین
- قابلیت جدا کردن فیلتر جهت تعویض و یا تمیزکردن آن از سه جهت (چپ ، راست و پایین)
- مجهز به فیلتر قابل شستشو
- دارای سینی تخلیه درین از جنس گالوانیزه
- دارای فن سانتریفوژ ۳ سرعته
- دارای کویل سه ردیفه
- در دو مدل با فشار ایستایی خارجی (ESP) ۱۲ و ۳۰ پاسکال
- قابلیت تعویض جهت لوله ورودی

فن کویل سقفی توکار

مدل			MKT3-200	MKT3-300	MKT3-400	MKT3-500
حجم هوادهی		m3/h	340	510	680	850
		CFM	200	300	400	500
ظرفیت سرمایش		kW	2.1	3.3	4.2	4.8
ظرفیت گرمایش		kW	3.5	5.3	6.8	7.9
شدت صدا(Hi/Med/Low)		dB(A)	35/32/26	36/33/27	37/34/28	40/36/30
دبی آب		m3/h	0.36	0.56	0.72	0.83
افت فشار آب		kPa	14	16	18	24
قطر لوله‌های رابط	آب ورودی	Inch	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"
	آب خروجی	Inch	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"
	لوله درین	Inch	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"
ابعاد	ابعاد خالص (W×D×H)	mm	757×241×526	812×241×526	912×241×526	912×241×526
وزن	وزن خالص	kg	18	19	25	25
	وزن بسته‌بندی	kg	22	23	28	28

فن کویل سقفی توکار

مدل			MKT3-600	MKT3-800	MKT3-1000	MKT3-1200
حجم هوادهی		m3/h	1020	1360	1700	2040
		CFM	600	800	1000	1200
ظرفیت سرمایش		kW	5.8	7.9	9.1	11.5
ظرفیت گرمایش		kW	10	13.6	16	20.3
شدت صدا(Hi/Med/Low)		dB(A)	42/36/32	43/39/33	45/42/35	46/42/36
دبی آب		m3/h	0.89	1.36	1.56	1.98
افت فشار آب		kPa	36	39	32	39
قطر لوله‌های رابط	آب ورودی	Inch	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"
	آب خروجی	Inch	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"	RC3/4"
	لوله درین	Inch	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"
ابعاد	ابعاد خالص (W×D×H)	mm	1135×241×526	1435×241×526	1540×241×526	1830×241×526
وزن	وزن خالص	kg	28	34	37	44
	وزن بسته‌بندی	kg	31	37	41	48