

فن کوپل زمینی «

فن کوپل زمینی		مدل				
	MKF4(5)-450	MKF4(5)-400	MKF4(5)-300	MKF4(5)-250	MKF4(5)-150	
حجم هوادگی	450	400	300	250	150	CFM
	765	680	510	425	255	m ³ /h
ظرفیت سرمایش	3.97	3.27	2.53	1.87	1.15	KW
	13500	11185	8630	6380	3925	Btu/h
ظرفیت گرمایش	8.85	7.22	5.64	4.17	2.54	KW
	30195	24635	19245	14230	8665	Btu/h
شدت صدا	41	39	37	35	32	dB(A)
حجم آب	683	562	435	323	197	LPH
اقت فشار آب	9.5	8.6	13.5	9.3	16.5	KPa
ابعاد (WxDxH)	1200*626*220	1000*626*220	1000*626*220	800*626*220	800*626*220	mm
بسته بندی (WxDxH)	1289*722*312	1089*722*312	1089*722*312	889*722*312	889*722*312	mm
وزن بسته بندی / خامس	32.5/38	26/31	26/31	22.5/26.5	22.5/26.5	kg
آب ورودی	3/4G	3/4G	3/4G	3/4G	3/4G	mm
آب خروجی	3/4G	3/4G	3/4G	3/4G	3/4G	mm
نوله درین	φ16	φ16	φ16	φ16	φ16	mm

فن کوپل زمینی		مدل				
	MKF4(5)-900	MKF4(5)-800	MKF4(5)-600	MKF4(5)-500		
حجم هوادگی	900	800	600	500		CFM
	1530	1360	1020	850		m ³ /h
ظرفیت سرمایش	7.85	6.52	5.64	4.85		KW
	26800	22200	19245	16550		Btu/h
ظرفیت گرمایش	18.20	15.35	12.24	10.28		KW
	62100	52375	41765	35075		Btu/h
شدت صدا	48	46	44	43		dB(A)
حجم آب	1349	1122	969	835		LPH
اقت فشار آب	12.1	9.5	10	20		KPa
ابعاد (WxDxH)	1500*626*220	1500*626*220	1500*626*220	1200*626*220		mm
بسته بندی (WxDxH)	1589*722*312	1589*722*312	1589*722*312	1289*722*312		mm
وزن بسته بندی / خامس	39/45	39/45	39/45	32.5/38		kg
آب ورودی	3/4G	3/4G	3/4G	3/4G		mm
آب خروجی	3/4G	3/4G	3/4G	3/4G		mm
نوله درین	φ16	φ16	φ16	φ16		mm



مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادگی از CFM 900 تا CFM 150
- مناسب برای فضاهای مختلف همچون آپارتمان ها، هتل ها، مدارس و ادارها و ...
- استفاده از دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و راحتی بیشتر
- مکش هوا از زیر و دهش از روپهرو
- طراحی باریک و زیبایی بدنه
- عملکرد آرام و بی صدا
- نصب سریع و آسان

