

فن کویل کاستنی چهار طرفه کامپکت

| مدل | | MKD-400 | MKD-300 | محل |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 500 | 400 | 300 | CFM | حجم هوایی |
| 850 | 680 | 510 | m ³ /h | |
| 4.50 | 3.70 | 3.00 | Kw | ظرفیت سرمایش |
| 5.99 | 5 | 3.99 | Kw | ظرفیت گرمایش |
| 12.9 | 10.7 | 8.7 | L/min | مبی آب |
| 16 | 15 | 14 | kPa | گت فشار آب |
| 45/42/34 | 42/39/32 | 38/33/28 | dB(A) | شدت صدا |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | Inch | آب ورودی |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | Inch | آب خروجی |
| OD925 | | | mm | لوله درین |
| 17.5/22.5 | 17.5/22.5 | 17.5/22.5 | kg | خالی/بسته بندی (unit) |
| 3 | 3 | 3 | mm | خالی/بسته بندی (panel) |
| 575x261x575 | 575x261x575 | 575x261x575 | mm | خالی (unit) |
| 647x500x647 | 647x500x647 | 647x500x647 | mm | خالی (panel) |
| 705x340x705 | 705x340x705 | 705x340x705 | mm | بسته بندی (unit) |
| 715x123x715 | 715x123x715 | 715x123x715 | mm | بسته بندی (panel) |
| | | | | وزن |
| | | | | ابعاد (W×D×H) |

فن کویل کاستنی چهار طرفه کامپکت «



مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 300 تا CFM 500
- طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف‌های کاذب با ارتفاع محدود
- مجهز به فن بیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا
- جریان هوای یکسواخت با کمترین سطح صدا
- مجهز به پمپ درین با قابلیت همباز آب تقطیر شده تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر
- جریان هوای چهار جهته
- مجهز به ترموستات بر روی فن کویل با کنترل از راه دور همراه با نمایشگر LCD
- قابلیت نصب سریع، سرویس و نگهداری آسان
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا

