

فن کویل کاستی چهار طرفه

MIKA-650R(A)	MIKA-750R(A)	MIKA-600R(A)	مسئله
850	750	600	حجم هوای
1400	1250	1000	m ³ /h
7.26	6.98	5.7	ظرفیت سرمایش
24800	23840	19510	Btu/h
12.41	11.55	9.66	KW
42360	39420	32970	Btu/h
47/43/38	46/42/37	45/41/36	شدت صدا(Hi/Med/Low)
20.8	20.0	16.4	l/min
27	25.2	23.8	kPa
840×300×840	840×230×840		ابعاد (W×D×H)
955×317×955	955×247×955		ابعاد بستهبندی (W×D×H)
35/42	29/36		وزن بستهبندی / خاصیت
	950×46×950		ابعاد (W×D×H)
	1035×90×1035		ابعاد بستهبندی (W×D×H)
	6/9		وزن بستهبندی / خاصیت
	RC3/4" internal thread		آب ورودی
	RC3/4" internal thread		آب خروجی
	EVA+LDPE 3/4" external thread		لوله درین
	6		پنل
30.5	25	25	وزن خاصیت

فن کویل کاستی چهار طرفه

MIKA-1500R(A)	MIKA-1200R(A)	MIKA-950R(A)	مسئله
1500	1200	950	حجم هوای
2550	2000	1600	m ³ /h
12866	10390	8220	ظرفیت سرمایش
43900	35450	28050	Btu/h
21043	17585	13845	W
71800	60000	47240	Btu/h
50/46/41	49/45/40	48/44/39	شدت صدا(Hi/Med/Low)
36.9	28.8	23.6	l/min
40	44	31.2	kPa
	840×300×840		ابعاد (W×D×H)
	955×317×955		ابعاد بستهبندی (W×D×H)
	35/42		وزن بستهبندی / خاصیت
	950×46×950		ابعاد (W×D×H)
	1035×90×1035		ابعاد بستهبندی (W×D×H)
	6/9		وزن بستهبندی / خاصیت
	RC3/4" internal thread		آب ورودی
	RC3/4" internal thread		آب خروجی
	EVA+LDPE 3/4" external thread		لوله درین
	6		پنل
35	30.5	30.5	وزن خاصیت



فن کویل کاستی چهار طرفه «

مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 600 تا CFM 1500
- سرمایش موثر، یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار طرفه
- دارای فن بیچی ۳ بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا
- توزیع یکنواخت هوا در محیط
- نصب و نگهداری آسان
- مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع ۷۵ سانتی متر
- مجهز به ترموستات بر روی فن کویل با کنترل از راه دور همراه با نمایشگر LCD
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته
- قابلیت اتصال به هوای تازه
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
- اشغال فضای بسیار کم در سقف کاذب
- به علت فیلترهای دستگاه و وزن کم آن برای نصب احتیاج به بالابر ندارد

