

فن کوئیل کاستنی یک طرفه

مکسل		MKC-600	MKC-400	MKC-300	مشکل	
600	CFM	400	300	300	CFM	سرعت بالا
1000	m³/h	680	510	510	m³/h	
500	CFM	370	270	270	CFM	سرعت متوسط
850	m³/h	629	459	459	m³/h	
450	CFM	341	240	240	CFM	سرعت پایین
762	m³/h	580	408	408	m³/h	
5.7	kw	3.78	3.01	3.01	kw	سرعت بالا
5.3	kw	3.58	2.79	2.79	kw	سرعت متوسط
5	kw	3.38	2.56	2.56	kw	سرعت پایین
9.6	kw	6.81	5.39	5.39	kw	سرعت بالا
8.9	kw	5.86	4.69	4.69	kw	سرعت متوسط
8.2	kw	5.11	4.04	4.04	kw	سرعت پایین
27.1	kpa	14.5	10.1	10.1	kpa	افت فشار آب
3	Qty	3	3	3	Qty	تعداد ریج
Φ9.53	mm	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	mm	قطر بولوما
1.6	mm	1.8	1.8	1.8	mm	فاصله فنرینما
1150x305	mm	600x229	600x229	600x229	mm	ابعاد کوئیل (LxH)
1	Qty	1	1	1	Qty	تعداد فن موتور
44	W	40	38	38	W	توان فن موتور
44/40/37	dB(A)	40/37/35	38/35/33	38/35/33	dB(A)	شدت صدا (Hi/Med/Low)
3/4	Inch	3/4	3/4	3/4	Inch	قطر بولمه ورودی و خروجی آب (internal)
3/4	Inch	3/4	3/4	3/4	Inch	قطر بولمه درین (external thread)
31/38	kg	23/27	23/27	23/27	kg	خاصی بسته بندی (unit)
9/12	kg	4/7	4/7	4/7	kg	خاصی بسته بندی (panel)
1200x198x655	mm	850x235x400	850x235x400	850x235x400	mm	خاصی (unit)
1420x10x755	mm	1050x18x470	1050x18x470	1050x18x470	mm	خاصی (panel)
1380x265x775	mm	1080x310x460	1080x310x460	1080x310x460	mm	بسته بندی (unit)
1500x110x870	mm	1120x172x540	1120x172x540	1120x172x540	mm	بسته بندی (panel)
						ابعاد (WXHXD) (WXHXD)



فن کوئیل کاستنی یک طرفه «

مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 300 تا CFM 600
- جریان هوای یکپوخت با کمترین سطح صدا
- بدنه بسیار باریک با قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم
- مجهز به پمپ درین با قابلیت همپاز آب تقطیر شده تا ارتفاع ۷.۵ سانتی متر
- جریان هوای یکپوخت
- قابلیت نصب سریع، سرویس و نگهداری آسان
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته جهت روشن و خاموش شدن
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا

