

## فن کویل دیواری «



## مشخصات

- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 300 تا CFM 600
- دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر
- طراحی باریک و ظریف دستگاه باعث می شود فضای کمی از ساختمان را اشغال نماید و نصب آن آسان باشد
- دارای نمایشگر LCD روی فن کویل
- مجهز به ترموستات بر روی فن کویل با کنترل از راه دور همراه با نمایشگر LCD
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا

## فن کویل دیواری

MKG-600	MKG-500	MKG-400	MKG-300	مدل	
600	500	400	300	CFM	حجم هوادهی
1020	850	680	510	m <sup>3</sup> /h	
4455	4074	3077	2638	W	ظرفیت سرمایش
15200	13000	10500	9000	Btu/h	
6300	5666	4338	3603	W	ظرفیت گرمایش
21500	19400	14800	12600	Btu/h	
40/34/24	39/33/28	37/31/26	35/29/24	dB(A)	شدت صدا
766	701	529	456	LPH	دبی آب
29	26	22	18	kPa	افت فشار آب
1070 x210x318	1070 x210x318	915 x210x290		mm	ابعاد (WxDxH)
1180X300X410	1180X300X410	1020X300X385		mm	ابعاد بندی (WxDxH)
15/19	15/19	12/16	12/16	kg	وزن ابعادی / خالص
19.1(3/4)	19.1(3/4)	19.1(3/4)	19.1(3/4)	mm(inch)	آب ورودی
19.1(3/4)	19.1(3/4)	19.1(3/4)	19.1(3/4)	mm(inch)	آب خروجی
Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	mm	لوله ذریع