

اسپلیت ایستاده سردوگرم
HFH Floor Standing
2021 Series

Hisense



HFH series (36K - 55K)

5 Years Compressor Warranty

5 سال ضمانت کمپرسور
18 ماه ضمانت قطعات
5 متر لوله رایگان

✓ فین پره طلایی (ضد خوردگی) Golden Fin

بر اساس تست اسپری نمک، فین های طلایی ضد خوردگی هاستس میزان خوردگی را به میزان ۴ تا ۳ برابر کمتر از فین های معمولی کرده است و همچنین میزان آلودستی بیشتر در این نوع فین بازدهی تبادل حرارتی بالاتر نسبت به فین های معمولی را در بر خواهد داشت که باعث ذخیره انرژی بیشتر و در نهایت باعث عمر طولانی تر کولرگازی میگردد.

مدل	HFH-55FM	HFH-36FM	نوع
نوع	ایستاده سرد و گرم	ایستاده سرد و گرم	
ظرفیت سرمایش	52886	34120	Btu
ظرفیت گرمایش	56298	37532	Btu
مبرد	R410a	R410a	
سطح نویز یونیت داخلی (dB A)	52	46	حداکثر سرعت فن
سطح نویز یونیت بیرونی (dB A)	50	45	حداقل سرعت فن
سطح نویز یونیت بیرونی (dB A)	48	60	
منبع تغذیه			
ولتاژ، فرکانس و فاز	380~415V~/3Ph/50Hz	220-240V~/1Ph/50Hz	
فاز	سه فاز	تک فاز	
جریان مصرفی نامی	9.1	15.1	سرمایش (آمپر)
جریان مصرفی نامی	8.7	14.5	گرمایش (آمپر)
توان مصرفی نامی سرمایش	15500	10000	وات
توان مصرفی نامی گرمایش	16500	11000	وات
قطعات			
نوع کمپرسور	روتاری	روتاری	
لوله کشی			
لوله ی مایع	3/8	3/8	(اینچ)
لوله ی گاز	3/4	3/5	(اینچ)
متر از لوله کشی (طول ارتفاع)	(15/30)	(7.5/15)	متر
مشخصات			
شرایط کارکرد محیطی	T3	T3	
نوع ریموت کنترل	L1	L1	
وزن و ابعاد			
ابعاد دستگاه	580x1870x380	500x1760x280	یونیت داخلی
(بهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر	950x1050x340	885x795x366	یونیت بیرونی
وزن خالص (کیلوگرم)	55	33	یونیت داخلی
ابعاد بسته بندی (کارتن)	96	65	یونیت بیرونی
(بهنا-ارتفاع-عمق) میلیمتر	690x2000x480	610x1890x410	یونیت داخلی
وزن ناخالص (کیلوگرم)	1110x460x1200	1050x890x510	یونیت بیرونی
	63	40	یونیت داخلی
	103	67	یونیت بیرونی