



TQ series (9K - 12K - 18K - 24K - 30K)

5 Years Compressor Warranty

5 سال ضمانت کمپرسور

18 ماه ضمانت قطعات

3 متر لوله رایگان در مدلهای ۹ تا ۲۴ هزار 5 متر لوله رایگان در مدل ۳۰ هزار

✓ گاز R410A دوست دار محیط زیست

✓ صرفه جویی در انرژی و عملکرد فوق العاده

✓ مجهز به فیلتر 4-in-1

نمایشگر جلوی پنل داخلی، ریموت کنترل، پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو، فیلتر پلی پروپیلن قابل شستشو، کنترل سه حالتی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک، تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی)، تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (افقی)، خاموش کردن نور نمایشگر پنل، حالت خواب، عملکرد هوشمند، عملکرد حداکثری، نمایشگر کمپرسور، ریست اتومات

HRH-30TQ	HRH-24TQ	HRH-18TQ	HRH-12TQ	HRH-09TQ	مدل	
سرد و گرم	سرد و گرم	سرد و گرم	سرد و گرم	سرد و گرم	نوع	
30000	24500	18000	12000	9200	Btu	ظرفیت سرمایش
30000	25500	18000	12500	9500	Btu	ظرفیت گرمایش
R410	R410	R410	R410	R410		مبرد
45	45	46	40	40	حداکثر سرعت فن	سطح نویز یونیت داخلی (dB A)
39	39	35	35	35	حداقل سرعت فن	سطح نویز یونیت بیرونی (dB A)
56	55	57	55	53		منبع تغذیه
220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz		ولتاژ، فرکانس
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز		فاز
12.1	10	7	5	3.8	آمپر	جریان مصرفی نامی سرمایش
11.5	9.3	6.5	4.6	3.4	آمپر	جریان مصرفی نامی گرمایش
2731	2237	1628	1096	840	وات	توان مصرفی نامی سرمایش
2435	2070	1385	1015	771	وات	توان مصرفی نامی گرمایش
						قطعات
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		نوع کمپرسور
						لوله کشی
3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	(اینچ)	لوله ی داغ
5/8	5/8	1/2	1/2	3/8	(اینچ)	لوله ی سرد
(10/25)	(10/25)	(10/25)	(10/20)	(10/20)	متر	متر لوله کشی (طول/ارتفاع)
						مشخصات
T1	T1	T1	T1	T1		شرایط کارکرد محیطی
16 - 48	16 - 46	16 - 48	16 - 46	16 - 46	درجه	محدوده دمایی کارکرد در حالت سرمایش
-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	درجه	محدوده دمایی کارکرد در حالت گرمایش
L1	L1	L1	L1	L1		نوع ریموت کنترل
						وزن و ابعاد
1185x315x231	1185x315x231	1014x315x231	836x270x210	836x270x210	یونیت داخلی	ابعاد دستگاه
860x650x310	860x650x310	780x540x260	715x240x482	660x482x240	یونیت بیرونی	(پهنای ارتفاع-عمق) میلیمتر
15	14.5	12.5	8.4	8	یونیت داخلی	وزن خالص (کیلوگرم)
54	47	38	27	24	یونیت بیرونی	
1236x390x315	1236x390x315	1066x390x315	930x335x260	930x335x260	یونیت داخلی	ابعاد بسته بندی (کارتن)
995x730x445	995x730x445	910x600x360	830x530x315	780x530x315	یونیت بیرونی	(پهنای ارتفاع-عمق) میلیمتر
18	17	14.5	10	9.5	یونیت داخلی	وزن ناخالص (کیلوگرم)
57	51	41	29	26	یونیت بیرونی	