

## Mansana Series Air Conditioners T1(on-off)

## اسپلیت های تک الکتریک سرد و گرم T1

مدل		FL-MANSANA(F)-30HR	FL-MANSANA(F)-24HR	FL-MANSANA(F)-18HR	FL-MANSANA(F)-12HR	FL-MANSANA(F)-09HR	
منبع تغذیه		1Ph,220-240V,50Hz					
ظرفیت		30000	24000	18000	12000	9000	
توان ورودی		2620	2000	1550	1007	820	
جریان مصرفی		11.70	9.20	7.10	4.60	3.80	
راندمان (EER)		3.30	3.20	3.40	3.49	3.20	
ظرفیت		30500	24000	18000	12000	9000	
توان ورودی		2440	1850	1461	948	730	
جریان مصرفی		10.90	8.50	6.70	4.30	3.40	
راندمان (COP)		3.66	3.50	3.61	3.71	3.60	
حد اکثر توان مصرفی		3018	2700	1960	1850	1200	
حد اکثر جریان		13.97	16.0	10.5	8.4	6.5	
بویت داخلی		* 1460/1370/1200/980	1200/980/900	800/610/510	560/470/350	500/380/280	
		* 52/50/46/40	50/45/42.5	45/38/35	40/36/32	41.5/34/27.5	
		1260x283x362	1080x226x335	965x215x319	802x189x297	722x187x290	
		1340x380x450	1155x415x320	1045x305x410	875x285x380	790x270x375	
		21,8/27,6	15/18,6	12/15,4	9,1/11,6	8,3/10,3	
		ROTAry					
		GMCC					
		2					
		Hydrophilic aluminum					
		Φ7 Inner groove tube					
بویت خارجی		61	58.5	56.5	54	52	
		946x410x810	890x342x673	805x330x554	720x270x495	635mm(1/4)9.52mm(3/8)	
		1090x500x875	995x398x740	915x370x615	835x300x540		
		63,9/70,3	49,9/52,8	38,8/41,5	28,7/30,8	27,6/29,6	
		R410A/2.4	R410A/1.8	R410A/1.36	R410A/1.03	R410A/0.68	
		9.52mm(3/8)/15.9mm(5/8)	6.35mm(1/4)/12.7mm(1/2)	6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8)			
نوع وزن میرد		25	10	20	8		
نوع ترانسولات		Remote Control					
دمای کارکرد		17~30					
		17~32/0~30					
بویت داخلی (گرمایش/سرمایش)		18~43/-7~24					
بویت خارجی (گرمایش/سرمایش)							

\*: (Turbo/H/M/L)