

Mansana Series Air Conditioners Inverter (Cool/Heat)

اسپلیت های تک الکتریک سرد و گرم اینورتر

FL-MANSANA-30HR	FL-MANSANA-24HR	FL-MANSANA-18HR	FL-MANSANA-12HR	FL-MANSANA-9HR	مدل
30000	24000	18000	12000	9000	Ph-V-Hz
2170	2265	1700	1170	795	Btu/h ظرفیت
9.81	9.90	7.39	5.10	3.45	W توان ورودی
3.80	3.24	3.22	3.21	4.00	A جریان مصرفی
30000	25000	19000	13000	10500	W/W راندمان (EER)
2530	2460	1990	1100	843	Btu/h ظرفیت
11.34	10.70	6.91	4.80	3.66	W توان ورودی
3.70	3.61	3.62	3.63	3.86	A جریان مصرفی
4910	3600	2850	2000	2300	W/W راندمان (COP)
* 1620/1300/1110/980	1020/830/640	730/500/420	584/477/395	488/336/266	m³/h دبی هوای یونیت داخلی (H/M/L)
* 55/52/47/44	45/38.5/29	41.5/30.5/28.5	36/30.5/22.5	41/33/24/21	dB(A) سطح صدای یونیت داخلی (H/M/L)
1259x282x362	1080x228x335	965x215x319	802x189x297	722x187x290	mm ابعاد خاص (W*D*H)
1340x380x450	1155x415x320	1045x305x410	875x285x380	790x270x375	mm ابعاد بسته بندی (W*D*H)
19.9/25.5	13.7/17.3	10.9/14.2	8.6/11.1	7.8/10.2	Kg وزن بسته بندی/خاص
HIGHLY	ROTARY				نوع کمپرسور
2.6	2	GMCC		1	برند کمپرسور
Hydrophilic aluminum					
Φ7, Inner groove tube					
6	4	2	2	2	تعداد مدار کوپل
59	53.5	54.5	55.5	55.5	dB(A) سطح صدا
946x410x810	890x342x673	805x330x554	720x270x495	720x270x495	mm ابعاد خاص (W*D*H)
1090x500x875	995x398x740	915x370x615	835x300x540	835x300x540	mm ابعاد بسته بندی (W*D*H)
62.2/66.6	44.4/46.0	32.3/35	27.1/28.7	23.0/25.0	Kg وزن بسته بندی/خاص
R410A/2.35	R410A/1.85	R410A/1.35	R410A/0.95	R410A/0.7	Kg وزن بسته بندی/خاص
9.52mm(3/8)Φ19mm(3/4)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)		mm(inch) گاز / مایع
50	30	20	25	10	m حداکثر طول مجاز لوله کشی
25	20	20	10	10	m حداکثر ارتفاع لوله کشی
Remote Control					
نوع ترموستات					
دمای کارکرد					
°C					
°C یونیت داخلی (گرمایش/سرمایش)					
°C یونیت خارجی (گرمایش/سرمایش)					

(Turbo/H/M/L) : *