

داکت اسپلیت اینورتر سری DOMINV					واحد	مدل
DOMINV-60H410	DOMINV-48H410	DOMINV-36H410	DOMINV-30H410	DOMINV-24H410	V,Hz,Ph	برق مصرفی
380~415, 50, 3		220~240, 50, 1			Btu/h	ظرفیت
55000	48000	36000	32000	24000	W	توان مصرفی
5970	5020	3300	2580	2200	A	جریان مصرفی
10.80	9.00	14.33	11.22	9.55	-	راندمان (EER)
2.80	2.80	3.20	3.41	3.20	Btu/h	ظرفیت
63500	52000	39900	40000	27000	W	توان مصرفی
6080	5010	3500	3200	2350	A	جریان مصرفی
11.00	8.90	15.22	13.9	10.24	-	راندمان (COP)
3.06	3.04	3.10	3.66	3.36	m3/h	هوادهی یونیت داخلی (کم متوسط/زیاد)
2030/1880/1670	1900/1600/1400	1500/1300/1100	1500/1350/1200	1300/1090/880	dB(A)	سطح صدا یونیت داخلی (کم متوسط/زیاد)
53/50/44	53/50/44	46/44/41	46/43/41	44/41/39	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع/عمق/طول)
1400×700×245			1000×700×245		mm	ابعاد بسته بندی (ارتفاع/عمق/طول)
1630×830×300			1230×830×300		Kg	وزن کل / وزن خالص
47/54		32/38	31/37	32/38	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع/عمق/طول)
940×372×1324		970×395×805	900×350×700		mm	ابعاد بسته بندی (ارتفاع/عمق/طول)
1080×430×1440		1105×495×895	1020×430×770		Kg	وزن کل / وزن خالص
90/100		66/70	51/55		-	نوع
		R410			mm (Inch)	لوله گاز / لوله مایع
9.52/19.05 (3/8" – 3/4")			9.52/15.88 (3/8" – 5/8")		m	حداکثر طول لوله کشی
50			30		m	حداکثر طول لوله کشی (ارتفاع)
30			25			

داکت اسپلیت اینورتر DOMINV

داکت اسپلیت های اینورتر امروزه یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سراسر دنیا محسوب می شوند که در فضای بالای سقف کاذب ساختمان ها به صورت مخفی قرار گرفته و توسط کانال هایی که به آنها متصل می شوند هوای خنک و یا هوای گرم را در فضاهای مختلف واحدهای آپارتمانی به صورت مناسب توزیع می نمایند.

دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
 دارای تکنولوژی برتر Full DC Inverter
 دارای هیت پمپ و امکان نصب کوئل آب گرم
 دارای تیغه فن کندانسوری ایرودینامیک
 فن یونیت داخلی دارای ۳ سرعت مختلف
 دارای مکش دو حالت هواساز (پشت و زیر)
 قابلیت اجرای لوله کشی با متر اژ بالا
 قابلیت کارکرد در بازه دمایی ۷- تا ۴۳+

UNLIKE ANY OTHER...

